

HC-WD-SL

Wash Down
for heavy duty
applications



Competence in dynamic weighing.



Peso Bruto (GWR) 30 kg
Valor pantalla 1g
Rendimiento 100 pcs/min
Anchura de la cinta 400 | 600 mm
Longitud de la cinta 600 | 800/
1000 mm
Diámetro del rodillo 46 mm
Altura de trabajo 700 - 1085 mm
Cinta de pesaje en acero inoxidable
Construcción ligera
Pantalla táctil a color TFT, giratoria y
abatible
Tipo de protección IP 69K



Gross Weighing Range (GWR) 30 kg
Display value 1 g
Throughput 100 pcs./min.
Conveyor width 400 | 600 mm
Conveyor length 600 | 800/1000 mm
Roller diameter 46 mm
Working height 700 - 1085 mm
Weighing conveyor in stainless steel
Lightweight construction
Rotatable and tiltable colour-TFT-
touch screen
Protection class IP 69K

HC-WD-SL

Wash Down
for heavy duty
applications

Para aplicaciones de lavado en la Industria For Wash Down Applications in Industry

La HC-WD-SL es la combinación lógica e ideal para el pesaje de productos grandes, tales como cajones, cajas, bolsas y contenedores en zonas húmedas y de cuidados intensivos. Su innovador diseño higiénico cumple con los requisitos legales estrictos y además, ofrece la más alta protección posible, IP69K. Diseñada como una mono-controladora de peso, la HC-WD-SL puede estar equipada opcionalmente con una cinta transportadora de entrada y/o de salida, así como con un sistema de rechazo.

Compacta, diseño abierto, superficies redondeadas

Base cerrada, estructuras abiertas en todos los lados que permite una buena limpieza

Diseño de la cinta transportadora libre y abierta

Cambio cinta transporte sin herramientas mediante pestañas plegables

Alta integración del peso

Célula de carga con Compensación Fuerza

Electromagnética (EMFR)

Terminal de control en acero inoxidable

Programa de limpieza (opcional)

The HC-WD-SL is the logical and ideal combination when it comes to weighing larger products, such as crates, boxes, bags and containers in wet and care-intensive areas. Its innovative hygiene design complies with the strict legal requirements and furthermore it offers the highest possible protection, IP 69K. Designed as a mono-checkweigher, the HC-WD-SL can optionally be equipped with an infeed and/or outfeed conveyor as well as with a rejection system.

Compact, open design, rounded surfaces

Closed base, clear structures at all sides so cleanliness can be well evaluated

Free and open conveyor design

Tool-free belt change via folding shaft

High integration weight

Electro Magnetic Force Restoration (EMFR)

Weigh Cell

Control terminal in stainless steel

Cleaning program (optional)



OCS Checkweighers GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern
Germany
T +49.631.34146-0
F +49.631.34146-8690
info.ww@ocs-cw.com
www.ocs-cw.com



CHECKWEIGHERS

A Wipotec Brand

Close to you with our worldwide service and sales network