

# HC-WD-SL

Wash Down  
for heavy duty  
applications



Competence in dynamic weighing.



- Portée maximale 30 kg
- Valeur d'affichage 1 g
- Cadence 100 coups/min.
- Largeur de convoyeur 400 | 600 mm
- Longueur de convoyeur 600 | 800/1000 mm
- Diamètre de rouleau 46 mm
- Hauteur de travail 700 - 1085 mm
- Convoyeur de pesage en acier inoxydable
- Design alimentaire
- Ecran tactile couleur TFT orientable
- Etanchéité IP 69K



- Gamma di pesatura fino a 30 kg
- Divisione 1 g
- Velocità operativa 100 cpm
- Larghezza nastri trasportatori 400/600 mm
- Lunghezza nastri trasportatori 600/800/1000 mm
- Diametro dei rulli 46 mm
- Altezza del piano di lavoro da 700 a 1085 mm
- Nastro di pesatura in acciaio inossidabile
- Trasportatore facilmente lavabile
- Touch screen a colori girevole e inclinabile
- Grado di protezione IP69K

# HC-WD-SL

Wash Down  
for heavy duty  
applications

## Pour les applications Wash Down en industrie Per Applicazioni Wash Down in ambiente industriale

La trieuse pondérale HC-WD-SL est la solution idéale pour le contrôle en ligne de charges lourdes et encombrantes telles que les caisses, containers et autres sacs dans l'industrie alimentaire des produits frais. Son design innovant et hygiénique est conforme aux standards les plus stricts tout en offrant le plus haut degré d'étanchéité IP 69K. Conçue en version mono-bande, la trieuse pondérale HC-WD-SL peut être équipée en option d'un convoyeur d'alimentation et/ou d'évacuation tout comme d'un système d'éjection.

Design compact et surfaces arrondies conçues pour l'écoulement des fluides

Châssis fermé sans zone de rétention pour un nettoyage aisé

Convoyeurs avec structure ouverte pour un nettoyage optimal

Changement et ajustement rapide des bandes

Haut poids d'intégration pour la stabilité et l'absorption des vibrations

Cellule de pesage à compensation de force électromagnétique (EMFR)

Armoire de commande en acier inoxydable

Programme de nettoyage (en option)

La HC-WD-SL è la logica e ideale combinazione quando è necessario pesare prodotti di dimensioni significative, tipo casse, scatole, sacchi e contenitori in ambienti soggetti a lavaggi e dove è richiesta una protezione specifica. L'innovativo design conforme ai più rigorosi standard di igiene e pulizia offre la più alta protezione possibile: IP69K. Oltre al trasportatore di pesatura che equipaggia la versione standard, è possibile avere, in opzione, i trasportatori di ingresso e uscita e un sistema di espulsione.

Struttura compatta con superfici arrotondate

Telaio completamente chiuso, facilmente pulibile e ispezionabile

Trasportatori a struttura aperta

Sostituzione del tappeto senza necessità di attrezzi con sgancio rapido

Elevata massa strutturale

Cella di pesatura a compensazione elettromagnetica della forza

Pannello operatore in acciaio inossidabile

Programma di lavaggio (opzionale)

