

HC-WD-SL

Wash Down
for heavy duty
applications



Competence in dynamic weighing.



- Bruttowägebereich 30 kg
- Anzeigewert 1 g
- Durchsatz 100 Stück/Min.
- Bandbreiten 400 | 600 mm
- Bandlängen 600 | 800/1000 mm
- Rollendurchmesser 46 mm
- Arbeitshöhe 700 - 1085 mm
- Wägebund in Edelstahl
- Leichtbauweise
- Dreh- und kippbarer Farb-TFT-Touch Display
- Schutzklasse IP 69K



- Gross Weighing Range (GWR) 30 kg
- Display value 1 g
- Throughput 100 pcs./min.
- Conveyor width 400 | 600 mm
- Conveyor length 600 | 800/1000 mm
- Roller diameter 46 mm
- Working height 700 - 1085 mm
- Weighing conveyor in stainless steel
- Lightweight construction
- Rotatable and tiltable colour-TFT-touch screen
- Protection class IP 69K

HC-WD-SL

Wash Down
for heavy duty
applications

Für Wash Down Anwendungen im industriellen Bereich For Wash Down Applications in Industry

Die HC-WD-SL ist anwendungstechnisch die logische Verknüpfung zum präzisen Wiegen von größeren Produkten wie z.B. Kisten, Boxen, Säcken und Behältnissen in nassen und reinigungsintensiven Bereichen. Ihr innovatives Hygienesdesign erfüllt zum einen die hohen gesetzlichen Anforderungen und bietet zum anderen einen größtmöglichen Schutz (IP 69K). Ausgelegt als Mono-Waage kann die HC-WD-SL optional mit Einlaufband als auch Auslaufband (mit und ohne Ausscheidung) ergänzt werden.

Kompakte Bauform, klares Design,
gerundete Oberflächen

Geschlossenes Untergestell,
gute Beurteilung der Sauberkeit

Freie und offene Gestaltung des Transportbandes

Werkzeugloser Gurtwechsel über Klappwelle

Hohes Integrationsgewicht

Elektrodynamische Kraftkompensierte (EDK) Wägezelle

Bedienterminal in Edelstahlausführung

Optionales Reinigungsprogramm

The HC-WD-SL is the logical and ideal combination when it comes to weighing larger products, such as crates, boxes, bags and containers in wet and care-intensive areas. Its innovative hygiene design complies with the strict legal requirements and furthermore it offers the highest possible protection, IP 69K. Designed as a mono-checkweigher, the HC-WD-SL can optionally be equipped with an infeed and/or outfeed conveyor as well as with a rejection system.

Compact, open design
rounded surfaces

Closed base, clear structures at all sides so cleanliness can be well evaluated

Free and open conveyor design

Tool-free belt change via folding shaft

High integration weight

Electro Magnetic Force Restoration (EMFR)

Weigh Cell

Control terminal in stainless steel

Cleaning program (optional)



Easy to inspect



Hygienic conveyor construction for optimal cleanliness evaluation

OCS Checkweighers GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern
Germany
T +49.631.34146-0
F +49.631.34146-8690
info.ww@ocs-cw.com
www.ocs-cw.com



CHECKWEIGHERS

A Wipotec Brand

Close to you with our worldwide service and sales network